

Lavasciuga uomo a bordo CT230 BT100R SW+CB+BAT+CD

Codice: LPTB01582

Oltre 200 litri di capacità serbatoio soluzione e un'autonomia di oltre 6 ore senza interruzioni di lavoro rendono la CT230 una delle grandi lavasciuga uomo a bordo tra le più produttive sul mercato.

Le dimensioni ridotte, l'estrema manovrabilità e la facilità di utilizzo grazie ai programmi di lavoro preimpostati consentono alla macchina di operare in qualsiasi tipo superficie e ambiente, anche su spazi ridotti.

1 - Riduce i costi del pulito.

Grande produttività, spazza, lava e asciuga in un unico passaggio. Le 2 spazzole anteriori permettono una pulizia anche di parti nascoste.

2 - Riduce i costi e i tempi di manutenzione.

Sistemi avanzati di prevenzione e monitoraggio della vita della macchina.

3 - Componenti affidabili.

Lunga durata della macchina garantita.



Programmi di lavoro pre-selezionati

Possibilità di lavorare con programmi di lavoro pre-impostati:

- Eco mode per risparmio costante di soluzione
- In modalità automatica l'erogazione è proporzionale alla velocità della macchina



Easy service

Massima accessibilità ai vani interni per facilitare le operazioni di manutenzione



Superiore autonomia di lavoro

Oltre 6 ore di autonomia operativa senza interruzioni

Manovrabilità e dimensioni ridotte



IPC

Produttività / Lavaggio**CT230 BT100R
SW+CB+BAT+CD**

Pista di lavaggio	mm	1050
N° spazzole		2
Materiale setola		Nylon
Sezione setola	mm	0,5
Velocità spazzola	Rpm	200
Pressione massima	gr/cm ²	4,50
Trasmissione		Gear box
Motore spazzole	W	2x500
Aspiratore	W	956
N° stadi		3 stadi
Aggancio spazzola		Manuale
Sgancio spazzola		Manuale
Produttività	m ² /h	7875
Velocità max	Km/h	9
Capacità serbatoio soluzione	l	205
Capacità serbatoio recupero	l	225
Materiale serbatoio		Polie tilene alta densità
Diametro tubo di scarico	mm	50

Caratteristiche Elettriche**CT230 BT100R
SW+CB+BAT+CD**

Voltaggio batterie	V / Ah	36 / 320
N° batterie		6
Voltaggio carica batterie		Opt
Protezione circuiti		Si
Indicatore livello batterie		Display livello carica
Protezione soglia di scarica batteria		Stop spazzola
Dimensione vano batteria	mm	625x545x450
Pressione sonora	dB	75

Tergitore**CT230 BT100R
SW+CB+BAT+CD**

Forma		Forma a "V"
Larghezza	mm	1280
Materiale corpo tergitore		Tergipavimento a V con trattamento di cataforesi anti corrosione
Materiale lame		Latex
Regolazione pressione		2 ruote regolabili
Sistema di sollevamento		Attuatore
Sostituzione lame		Manuale senza attrezzi

Dimensioni e Peso**CT230 BT100R
SW+CB+BAT+CD**

Dimensioni (LxWxH)	mm	1950x1155x1466
Peso	Kg	377,5 senza batterie

Caratteristiche Imballo**CT230 BT100R
SW+CB+BAT+CD**

Tipo		Cartone su pallet
Dimensioni (LxWxH)	mm	2000x1280x1615
Volume	m ³	4,13
Peso BT55/60/70	Kg	420/440

Accessori Optional**CT230 BT100R
SW+CB+BAT+CD**

SPPV01293	Spazzola con setole naturali
SPPV01156	Spazzola medium-nylon 0,5 mm
SPPV01295	Spazzola medium-nylon 0,7 mm
SPPV01294	Spazzola tynex abrasiva
SPPV01154	Disco trascinatore
SPPV00290	Disco-giallo
SPPV00291	Disco verde-medio
SPPV00292	Disco nero-brasivo
MPVR05885 (1418 mm)	Lame frontali latex
MPVR05886 (1488 mm)	Lame posteriori latex
KTRI01976	Corpo tergitore
MPVR05934 (1418 mm)	Lame anti olio anteriori
MPVR05935 (1488 mm)	Lame anti olio posteriori

Ip Cleaning S.p.A.
Viale Treviso 63
30026 Summaga di Portogruaro
(VE) / ITALY

Tel. ++39 0421 205511
Fax ++39 0421 204227

info@ipcleaning.com
www.ipcleaning.com



IPC